

For Earth, For Life
Kubota

L

KUBOTA SERIE L2

L2-372 – L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622





**Soddisfatti
dopo una
giornata di
lavoro**

Qualunque sia il compito da svolgere, è sempre una soddisfazione farlo al meglio. Il pratico funzionamento e le innumerevoli caratteristiche della nuova Serie L2 vi permettono di affrontare tranquillamente qualsiasi mansione. Due valvole ausiliarie e una presa di forza posteriore indipendente azionano un'ampia varietà di accessori che renderanno il vostro lavoro ancora più piacevole ed efficace.



Godetevi
i frutti del
vostro lavoro

Una postazione operatore ottimizzata e funzioni studiate per accrescere il comfort dei nuovi L2 rendono più leggero il lavoro di ogni giorno. Comandi intuitivi e configurazione ergonomica garantiscono che tutto ciò che vi serve sia a portata di mano, per rendere il vostro compito più rilassante e perché siate freschi e riposati anche dopo una giornata di lavoro.

Prestazioni al massimo in qualsiasi condizione



I nuovi trattori compatti della Serie L2 sono stati realizzati per garantire ottime prestazioni in qualsiasi condizione di lavoro, durante tutto l'arco dell'anno. Dall'affidabilità dei motori diesel alle funzionalità attentamente selezionate fino alla facilità di manutenzione, i nuovi modelli L2 forniscono tutto il comfort, la versatilità e la potenza di cui avete bisogno. Per avere sempre prestazioni al massimo.

A red tractor is parked on a green soccer field. Two men are standing on the field, talking. One man is wearing a yellow shirt and the other is wearing a blue shirt. A soccer ball is on the ground near the man in the blue shirt. In the background, there is a soccer goal and a blue sky with white clouds.

**Per essere
sempre in
gioco**

Un talento davvero versatile. I trattori della nuova Serie L2 uniscono in una sola macchina tecnologia duratura e affidabile a un elevato livello di comfort, praticità ed efficienza. Se si aggiungono un prezzo competitivo, bassi costi di manutenzione e affidabilità eccezionale, scoprirete che l'investimento iniziale è più che giustificato.

#Caratteristiche principali

Il compagno ideale per un lavoro di qualità

I nuovi trattori compatti della Serie L2 combinano tecnologia solida e affidabile con un altro livello di comfort ed efficienza. Grazie alla loro eccezionale maneggevolezza, alla flessibilità delle applicazioni possibili e alle eccellenti prestazioni, questi nuovi trattori sono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di lavoro.



Comodi e agili tuttofare

Grazie a innumerevoli caratteristiche, quali la cabina ergonomica e il pannello multifunzionale IntelliPanel™, questi trattori sono pensati per fornire all'operatore un ottimo controllo. Un'ampia gamma di accessori permette di estendere il raggio di applicazione di queste macchine. Potrete inoltre apprezzare l'eccellente maneggevolezza di questi trattori, impareggiabile nella loro categoria.



Puliti, determinati e capaci

La nuova Serie L2 vi permette di scegliere il motore che meglio soddisfa le vostre esigenze. Qualsiasi modello scegliate, avrete comunque risultati eccellenti. Gli efficienti motori Kubota stupiscono piacevolmente per le elevate prestazioni, oltre che per il loro basso livello di emissioni. Apprezzerete anche la loro inarrivabile affidabilità e il ridotto consumo di carburante.

Potenza pulita

I motori diesel Kubota con 3 (L2-372) o 4 cilindri hanno una potenza compresa tra 27 kW (37 hp) e 45 kW (62 hp). Equipaggiati con sistema iniezione common rail, ricircolo gas di scarico e filtro antiparticolato diesel, rientrano facilmente nei limiti previsti dalle severe normative europee sulle emissioni Stage V. Ciò non solo

riduce l'impatto sull'ambiente, ma contribuisce anche a limitare il consumo di carburante. E' inoltre apprezzabile il fatto che il filtro antiparticolato debba essere pulito solamente ogni 6,000 ore, l'intervallo più lungo nella sua categoria.



Manutenzione semplice

Grazie al cofano ad apertura completa, risulta più semplice e veloce effettuare la manutenzione dei nuovi trattori della Serie L2. Durante il rifornimento, un segnalatore acustico ha il compito di avvisare l'operatore che il serbatoio è pieno.

Accesso semplificato a filtro aria, ecc.

Questi trattori sono equipaggiati con un cofano monoblocco che può essere aperto completamente, dando libero accesso al vano motore. Diventa così possibile raggiungere facilmente tutti i

più importanti punti di manutenzione, come filtro aria, radiatore, ecc. Le grandi prese d'aria migliorano il raffreddamento del motore e assicurano la perfetta funzionalità del trattore anche ad alte temperature.





Tutti i requisiti per un lavoro produttivo

Le trasmissioni presenti sui nuovi modelli della Serie L2 sono disponibili in diverse collaudate varianti a seconda dell'applicazione, ognuna con i propri vantaggi. Oltre ad assicurare un cambio marcia agile e preciso, queste trasmissioni sono anche estremamente affidabili.



Cambio marce sempre lineare

E' possibile scegliere tra due collaudate trasmissioni Kubota: quella idrostatica a 3 gamme di velocità e gamma Hi-Lo (Alta-Bassa) oppure quella manuale sincronizzata 16/16. Entrambe vi stupiranno per la facilità di utilizzo e l'alta qualità.

Trasmissione sincronizzata

L'economica trasmissione FST offre 16 rapporti di marcia avanti e 16 retromarce, comprese le velocità ridotte.

Migliore progressione della velocità

La trasmissione idrostatica Kubota HST Plus propone un cambio a tre gamme di velocità. Oltre a ciò, una leva per ciascuna gamma vi permette di passare dalla alta alla bassa, mettendovi di fatto a disposizione sei velocità. Una volta scelta quella desiderata all'interno della gamma, potrete facilmente agire sul cambio idraulico H-DS per passare da quella alta a quella bassa durante la guida. La funzione H-DS può essere attivata per il funzionamento in modalità automatica semplicemente premendo il pulsante di selezione. Per ulteriori comfort ed efficienza durante il lavoro, i modelli HST sono equipaggiati di serie con la funzione cruise control.

Semplice funzionamento e ridotto consumo di carburante

L'importante funzione "Auto Throttle Advance" collega il pedale HST all'acceleratore sul motore in modo da

sincronizzare la velocità di avanzamento con quella del motore stesso. Questo semplifica la guida del trattore, riducendo nel contempo il livello di rumorosità e il consumo di carburante. Dovrete solo premere il pedale dell'idrostatico per regolare sia la velocità della macchina che quella del motore.

La risposta alle vostre esigenze

La modalità di risposta della trasmissione idrostatica può essere regolata in base alle esigenze del caso tramite un semplice pulsante. Se il vostro lavoro richiede una reazione energica, per esempio nell'utilizzo di un caricatore frontale, il settaggio ideale sarà su FAST. Se invece è richiesta una risposta più graduale, ad esempio nel taglio dell'erba, vi basterà scegliere la posizione SLOW. Tutto all'insegna della massima semplicità.

Efficace sensore di carico

La nuova Serie L2 è anche dotata di un interessante sistema di rilevamento del carico che regola automaticamente l'attività della pompa idrostatica e del motore quando rileva un calo nella velocità del motore. Avendo a disposizione tre diverse modalità, la trasmissione può essere immediatamente regolata in modo che si adatti alle necessità del momento. Premendo ripetutamente il pulsante si passa dalla modalità 1 alla 3 e vice versa. La modalità 2, ad esempio, previene lo stallo del motore in qualsiasi circostanza.

Un nuovo livello di comfort e produttività

Sui nuovi trattori della Serie L2, la cabina offre un livello di comfort inaspettato per questa categoria. Spaziosa, comoda, ottimizzata ergonomicamente e sicura, garantisce efficienza e condizioni di lavoro rilassanti per molte ore, anche a tarda notte, se la situazione lo richiede.

Versione con arco di protezione o cabina

Visibilità senza limitazioni e libero accesso al posto di guida oppure comfort durante il lavoro a prescindere dalle condizioni atmosferiche? Con la nuova Serie L2 potrete scegliere il vostro trattore nella versione con cabina o con arco di protezione (ROPS) ripiegabile, in posizione centrale o posteriore.

Una cabina davvero comoda

Scegliendo un modello con cabina, potrete godere di molte funzionalità di prim'ordine, compreso il condizionatore automatico, il nuovo parasole e due prese USB. Ampio spazio, comandi ergonomici e buona visibilità sono sempre di serie.

Per un comfort a 360°

Per migliorare ulteriormente il comfort e la produttività di questi nuovi trattori Serie L2, Kubota ha ampliato la superficie a vetri della cabina. Questo comporta una riduzione dei punti ciechi e un miglioramento della

visibilità sull'area di lavoro. L'apertura delle portiere ha un'ampiezza maggiorata per rendere più semplice l'accesso alla cabina. Un comodo sedile con sospensioni pneumatiche, uno spazio più ampio per le gambe e la testa e un generoso vano porta oggetti sono benefici aggiuntivi. Il cruscotto spazioso e intuitivo presente in questa ergonomica cabina garantisce facile accesso a tutti i comandi e le leve per l'azionamento della macchina e degli accessori.

Tutto sott'occhio

I fari da lavoro a LED della cabina illuminano efficacemente l'area di lavoro, anche di notte.

Regolazione volante personalizzata

L'angolo di inclinazione del volante è stato ampliato per un comfort maggiore. Per spostarlo nella posizione desiderata, vi basterà premere il relativo pedale, inclinare il volante e bloccarlo in posizione. Premendo nuovamente il pedale, riporterete il volante nella posizione più alta, per poter salire e scendere dal posto di guida con facilità.



Più spazio sopra di voi

Apprezzerete sicuramente lo spazio aggiuntivo sopra di voi, in quanto non offre soltanto un comfort ulteriore, ma una visuale maggiore, specialmente quando il caricatore frontale è sollevato.

Semplice funzionamento dell'albero presa di forza

L'inserimento della presa di forza (PTO) è reso ancora più agevole dal nuovo interruttore elettrico posto sul pannello di comando laterale. La presa di forza viene attivata ruotando il comando, che basterà invece premere per disinserirla.

Potenza a portata di mano

Quando le condizioni di lavoro si fanno difficili e la velocità del motore non vi basta, potete passare a una velocità preimpostata semplicemente premendo il pulsante che si trova sulla leva multifunzione, aumentando così i giri del motore stesso.

Tutto perfettamente organizzato

Per agevolarne l'utilizzo e il funzionamento, la leva del caricatore frontale, del gancio di traino e dell'unità di controllo opzionale sono tutte posizionate sul lato destro del pannello di comando.

Più spazio per le gambe

Per ottenere più spazio per le gambe dell'operatore, Kubota ha pensato di spostare più indietro il sedile di guida, migliorando il comfort e agevolando l'accesso alla cabina.

Facile accesso alla presa di corrente

Una presa di corrente a 3 poli e 12 V è posizionata dietro al sedile, quindi facilmente raggiungibile per l'operatore.

Tutte le informazioni che vi servono

Il nuovo pannello IntelliPanel™ vi mantiene sempre aggiornati sullo stato di funzionamento del vostro trattore Serie L2. E' in grado di mostrarvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per ottimizzare il suo utilizzo, tra cui contaore, contachilometri, indicatore del consumo di carburante, velocità della presa di forza, indicazioni sulla trasmissione HST, sull'accumulo di polveri sottili e sulla manutenzione. Il display può essere aggiornato premendo un pulsante. Il pannello comprende inoltre le spie di avvertenza, di manutenzione e di rigenerazione filtro antiparticolato.

Equipaggiamento standard per la cabina

- Sistema di condizionamento con ricircolo aria/entrata aria fresca
- Presa 12 V
- Tergicristalli e lavacristalli
- Luci da lavoro anteriori
- Illuminazione interna
- Specchietto retrovisore sulla portiera
- Parafanghi allargati
- Lunotto posteriore riscaldato
- Luci da lavoro posteriori
- Tergicristalli posteriore

Equipaggiamento opzionale per la cabina

- Autoradio Pioneer Bluetooth e DAB
- Sedile a sospensione pneumatica
- Estintore



#Impianto idraulico #Caricatore frontale

Potenza inarrivabile

Il sistema idraulico di questi trattori è davvero unico nel suo genere e offre la più elevata capacità di sollevamento posteriore nella sua categoria. Garantisce completa affidabilità in qualsiasi condizione di funzionamento. I trattori risultano quindi facili da azionare e al tempo stesso flessibili e versatili. Con gli accessori disponibili potrete estendere ulteriormente la gamma di applicazioni della vostra macchina.

Versatile caricatore anteriore

Se volete rendere il vostro trattore ancora più versatile, i caricatori frontali Kubota disponibili come optional sono ciò che fa per voi. Con una capacità di sollevamento massima di 1,400 kg, i caricatori sono disponibili per i seguenti modelli: L2-372 (LA 555), L2-452 (LA 805) e L2-522, L2-552 e L2-622 (LA 1055).

Veloce collegamento degli attrezzi

Il comodo e robusto attacco a tre punti permette l'applicazione di un'ampia varietà di attrezzi. Viene fornito di serie con un attacco rapido presente alle estremità dei tiranti inferiori per collegare gli attrezzi facilmente e velocemente.

Comando esterno sollevatore posteriore

L'azionamento del sistema di sollevamento posteriore dall'esterno del trattore fornisce all'operatore la possibilità di collegare e scollegare agevolmente l'accessorio posteriore.

Flessibile per applicazioni complesse

I nuovi modelli L2 sono equipaggiati di serie da quattro valvole a doppio effetto, due anteriori e due posteriori. Questo li rende adatti a tutti gli scopi e vi permette di azionare anche gli accessori più complessi senza l'ausilio di ulteriori attrezzature.



Produttività ad alto livello

Il robusto attacco a tre punti con una capacità di sollevamento fino a 1,750 kg vi permette di azionare la macchina senza sforzi. L'albero presa di forza indipendente è di serie e delle prese di forza a due velocità sono disponibili per il modello a trasmissione meccanica.

Azionamento presa di forza (PTO) durante la guida

La frizione idraulica della presa di forza permette ai relativi alberi anteriore e posteriore di inserirsi e disinserirsi indipendentemente anche durante la guida. I freni, il sistema di blocco automatico e le coperture pivotanti garantiscono massima sicurezza e produttività.



#Protegete il vostro investimento

Come ottenere il massimo dal vostro trattore, a lungo termine

Kubota vi semplifica la vita con il programma di estensione garanzia “Kubota Care”, mantenendo il vostro trattore in perfette condizioni di funzionamento come il primo giorno. Il valore della vostra macchina viene quindi protetto in maniera affidabile per lungo tempo.



Benefici di “Kubota Care”



Protezione contro l'aumento dei prezzi

- Incremento dell'IVA
- Incremento costo ricambi
- Incremento costo mano d'opera



Componenti originali

La vostra macchina è protetta attraverso l'utilizzo di ricambi originali Kubota.

Kubota Parts and Service

Reliability > for the Job Ahead



Protezione costi

Nessun costo nascosto!
Nessuna spesa aggiuntiva!



Rapporto diretto con il rivenditore

In caso di necessità, il rivenditore sarà il vostro unico contatto. Ciò significa che non avrete rapporti con terzi, evitando fastidi e risolvendo facilmente qualsiasi questione.



Trattamento professionale

Nessuno conosce la vostra macchina meglio dei tecnici specializzati Kubota, che si avvalgono inoltre di attrezzature speciali approvate dalla casa giapponese.



Valore di vendita

In caso di vendita, il valore della vostra macchina sarà maggiore. I vantaggi di “Kubota Care” verranno trasferiti al nuovo proprietario.

Il marchio Kubota è universalmente rispettato in quanto rappresentante della più elevata qualità giapponese. Tutti i mezzi Kubota sono realizzati per affrontare le condizioni più difficili, oltre che lunghe sessioni di lavoro. Nonostante ciò, è impossibile prevedere l'insorgere di guasti nel corso degli anni. Con “Kubota Care” è possibile fare fronte al rischio di eventuali costi inaspettati futuri. Nel contempo, si possono evitare tempi morti dovuti al fermo macchina, restando sempre produttivi.

La soluzione perfetta

Il programma “Kubota Care” elimina per voi una potenziale preoccupazione. Questo pacchetto di assistenza vi offre certezze sulla funzionalità e i costi relativi al vostro mezzo, come pure una completa copertura che va ben oltre gli obblighi di una normale garanzia. “Kubota Care” fornisce una completa estensione di garanzia fino a 5 anni o 5,000 ore di funzionamento (a seconda di quale condizione si verifichi per prima).

Full Warranty Coverage

Cosa comprende “Kubota Care”?

Il programma copre tutti i componenti compresi nella copertura di garanzia contrattuale. Naturalmente, in caso fosse necessaria una riparazione in garanzia, non vi sarà per voi nessun addebito.



#Dati tecnici

Modello		L2-452 HDC	L2-552 HDC	L2-622 HDC	L2-452 DC	L2-522 DC	L2-372 DW/DM	L2-452 DW/DM	L2-522 DW/DM		
		Cabina					Arco posteriore e centrale				
Motore											
Modello		V2403-CR-E5-GE4	V2403-CR-TE5-GE4	V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE2	D1803-CR-E5-GE1	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1		
Tipo		Iniezione diretta, raffreddato ad acqua, 4 tempi diesel, common rail									
Numero cilindri		4					3	4			
Potenza motore ECE R120		kW (PS)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	45,1 (61,3)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	26,9 (36,6)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	
Cilindrata totale		cc	2434					1826	2434		
Coppia massima		Nm (a 1.600 giri/min.)	148,9	185,3	198,5	143,4	166,7	115,2	143,4	166,7	
Giri nominali		rpm	2600			2700	2600	2700		2600	
Capacità serbatoio carburante		l	51					50			
Sistema di trasporto											
Trasmissione		Idrostatica 3 gamme Alta/Bassa (3 x 2)				Sincronizzata 16 marce avanti 16 retromarce					
Pneumatici	Anteriori	8–16	9,5–16			8–16	9,5–16	7–16	8–16	9,5–16	
	Posteriori	13,6–24	13,6–28			13,6–24	13,6–28	12,4–24	13,6–24	13,6–28	
Frizione		–				A secco singolo stadio					
Sterzo		Servosterzo idrostatico									
Freno		Disco a umido									
Raggio di sterzata minimo con freno		m	2,7	3,2		2,7	3,2	2,7		3,2	
Presa di forza (PTO)											
PTO posteriore		SAE 1-3/8, 6 scanalature									
PTO/giri motore		giri/min.	540/2480	540/2590	540/2400	540/2550–750/2550					
Unità idraulica											
Capacità pompa		l/min	37,0	35,6			37,0	35,6	31,5	37,0	35,6
Attacco a 3 punti		SAE categoria 1									
Sistema di comando		Controllo posizione									
Max. capacità sollevamento	At lift points	kg	1750					1700	1750		
	609.6 mm oltre i punti di sollevamento	kg	1250	1350		1250	1350	1200	1250	1350	
Pressione sistema		MPa (kgf/cm²)	18,6 (190)					17,7 (180)	18,6 (190)		
Dimensioni											
Lunghezza senza 3 punto		mm	3170	3245		3170	3245	3015	3170	3245	
Larghezza con carreggiata min.		mm	1560	1560		1560	1560	1430	1555	1470	
Altezza con arco di protezione		mm	2330	2375		2330	2375	2415	2250	2550	
Passo		mm	1895	1915		1895	1915	1805	1895	1915	
Distanza minima da terra		mm	360	400		360	400	360	390	400	
Carreggiata	Anteriore	mm	1145	1135		1145	1135	1150	1145	1135	
	Posteriore	mm	1240	1225		1240	1225	1110	1140	1125	
			1310	1310		1310	1205	1210	1225		
1410			1410		1410	1325	1300	1310	1325		
Peso con arco di protezione		kg	1895	2080		1860	2045	1590	1700	1820	

Kubota si riserva il diritto di modificare le suddette specifiche senza preavviso.



Modello		L2-372	L2-452	L2-522/L2-552/ L2-622
A Lunghezza complessiva	mm	3015	3170	3245
B Passo	mm	1805	1895	1915
C Altezza	mm	2415	2250	2375
D Larghezza (min.)	mm	1430	1555	1560
E Carreggiata min.	mm	1150/1110	1145/1140	1135/1225
F Luce libera min.	mm	360	400	400

Caricatore Frontale		LA555	LA805	LA1055
Modello trattore		L2-372	L2-452	L2-522/L2-552/L2-622
Produttore		Kubota	Kubota	Kubota
Altezza massima di sollevamento (al perno)	mm	2445	2665	2859
Altezza massima di sollevamento (sotto il perno)	mm	2272	2462	2659
Luce libera con benna in posizione di scarico	mm	1993	2075	2279
Max. angolo di scarico	°	39	43	46
Max. angolo di ritorno	°	30	42	42
Profondità di scavo	mm	130	126	177
Altezza totale in posizione di carico	mm	1332	1382	1444
Capacità di sollevamento	kg	773	1053	1399
Forza di strappo (al perno)	kN	12,33	15,14	18,61
Peso	kg	467	513	648

TONINI sagl.



AGENZIA UFFICIALE KUBOTA PER IL TICINO

Tonini Garage e Metalcostruzioni Sagl.
In Bâima 11
6764 Chiggiogna
Tel: +41 91 865 10 82
Sito: www.autonini.ch
@: info@autonini.ch

E' stato fatto tutto il possibile per assicurare che i contenuti di questa pubblicazione fossero accurati e aggiornati alla data di stampa. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma in alcun modo, senza previa autorizzazione di Kubota. In quanto produttore, Kubota si riserva il diritto di modificare e aggiornare i dati relativi a specifiche o prestazioni senza preavviso, ove necessario.



Kubota