



### Art. 701.001.006

#### Lampada portatile LED Slimlight 700 con funzione dimmer

Questa torcia a LED, potente e dimmerabile, da 700 lumen, grazie al fascio luminoso orientabile di 180°, offre l'illuminazione giusta per ogni situazione. Un potente magnete e un gancio pieghevole consentono di adattare individualmente l'area di applicazione.

Luce principale COB da 7 W per un'illuminazione potente. Luce supplementare SMD da 3 W per un'illuminazione dettagliata priva di abbagliamento.

Durata di funzionamento	2 h - 16 h
Tempo di ricarica	4 h
Tensione nominale	100-240 V ~ 50/60Hz
Batteria	Li-Ion 3,7 V 2600 mAh
Temperatura di esercizio fino a	-10°C ~ +40°C
Temperatura di colore LED	6500 Kelvin
Lumen	7 W COB, 3 W SMD
Grado di protezione	IP54
Resistenza agli urti	IK07
Connessione	USB-C

#### Contenuto della confezione

Cavo USB-C

#### Accessori

Caricabatterie con connettore

USB-C 5V1A 701.798.002

Cavo USB-C 1 m 701.798.003

397 × 66 × 46 mm, Δ 373 g



Disponibile anche in un display (12 pezzi): Art. 701.001.006-D12

### Art. 701.001.007

#### Lampada portatile LED Slimlight 800, ricaricabile

Questa potente e versatile torcia a LED da 800 lumen, con 3 sorgenti luminose, offre l'illuminazione perfetta per ogni situazione. A seconda delle esigenze, può illuminare ampie aree o punti precisi, senza abbagliamento.

Durata di funzionamento	2,5 h - 9 h
Tempo di ricarica	4 h
Tensione nominale	100-240 V ~ 50/60Hz
Batteria Li-Ion 3,7 V 2600 mAh	
Temperatura di esercizio fino a	-10°C ~ +40°C
Temperatura di colore LED	6500 Kelvin
Lumen	7 W COB, 4 W COB, 3 W SMD
Grado di protezione	IP54
Resistenza agli urti	IK07
Connessione	USB-C

#### Contenuto della confezione

Cavo USB-C

#### Accessori

Caricabatterie con connettore

USB-C 5V1A 701.798.002

Cavo USB-C 1 m 701.798.003

304 × 33 × 29 mm, Δ 193 g



Disponibile anche in un display (9 pezzi): Art. 701.001.007-D9



**Art. 701.001.008**

### Lampada portatile LED Inspection 700, ricaricabile


Questa potente torcia a LED da 700 lumen, grazie al fascio luminoso orientabile di 180°, offre la giusta illuminazione per ogni situazione. Con 3 magneti aggiuntivi e 2 ganci, questa torcia è ideale per lavorare in aree scarsamente illuminate.

Durata di funzionamento	2 h - 5 h
Tempo di ricarica	4 h
Tensione nominale	100-240 V ~ 50/60Hz
Batteria Li-Ion 3,7 V 2600 mAh	
Temperatura di esercizio fino a	-10°C ~ +40°C
Temperatura di colore	6500 Kelvin
LED	7 W COB, 4 W SMD
Lumen	200 - 700
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK09
Connessione	USB-C

**Contenuto della confezione**  
Cavo USB-C

**Accessori**  
Caricabatterie con connettore USB-C 5V1A 701.798.002  
Cavo USB-C 1 m 701.798.003

260 x 53 x 39 mm, Δ 385 g



Disponibile anche in un display (12 pezzi): Art. 701.001.008-D12

**Art. 702.004.000**

### Lampada a LED estensibile per illuminare il vano motore, 20 W SMD

Questa lampada LED per vano motore, estraibile e girevole a 360°, offre una luce intensa e uniforme, ideale per l'ispezione di motori, impianti elettrici e altri componenti nel vano motore.

Durata di funzionamento	2 h - 6,5 h
Tempo di ricarica	4,5 h
Tensione nominale	100-240 V ~ 50/60Hz
Batteria	Li-Ion 3,65 V 5000 mAh
Temperatura di esercizio fino a	-10°C ~ +40°C
Temperatura di colore	5700 Kelvin
LED	20 W SMD
Lumen	500 - 2000
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti	IK07
Connessione	USB-C

**Contenuto della confezione**  
Cavo USB-C, ricaricabile

**Accessori**  
Caricabatterie con connettore USB-C 5V1A 701.798.002  
Cavo USB-C 1 m 701.798.003  
Li-Ion Batterie 5000 mAh 701.798.005

1170 min. - 1970 max. x 110 x 180 mm, Δ 1110 g



360°

**Art. 703.000.000**

### Torcia LED a stilo COB 300, ricaricabile

Questa Torcia LED a stilo di alta qualità è sempre a portata di mano grazie al magnete e alla clip per il taschino. La lampada versatile offre due sorgenti luminose, frontale e laterale, che la rendono adatta a una varietà di applicazioni.

Durata di funzionamento	2 h - 5 h
Tempo di ricarica	2,5 h
Tensione nominale	100-240 V ~ 50/60Hz
Batteria	Li-Ion 3,7 V / 750 mAh
Temperatura di esercizio fino a	-10°C ~ +40°C
Temperatura di colore	6500 Kelvin
Lumen	100 - 300
LED	3 W COB, 2 W SMD
Grado di protezione	IP54
Resistenza agli urti	IK07
Connessione	USB-C

**Contenuto della confezione**  
Cavo USB-C

**Accessori**  
Caricabatterie con connettore USB-C 5V1A 701.798.002  
Cavo USB-C 1 m 701.798.003

170 x 21 x 15 mm, Δ 61 g



Disponibile anche in un display (12 pezzi): Art. 703.000.000-D12

**Art. 703.000.001**

### Torcia LED a stilo SMD 120, ricaricabile


Questa stilo LED SMD 120 ricaricabile è sempre a portata di mano quando ne hai bisogno grazie al magnete integrato e alla clip per il taschino. La lampada versatile offre due sorgenti luminose, frontale e laterale, che la rendono adatta a una varietà di applicazioni.

Durata di funzionamento	3,5 h - 4,5 h
Tempo di ricarica	2,5 h
Tensione nominale	100-240 V ~ 50/60Hz
Batteria	Li-Ion 3,7 V / 750 mAh
Temperatura di esercizio fino a	-10°C ~ +40°C
Temperatura di colore	6500 Kelvin
Lumen	100 - 120
LED	1 W SMD, 2 W SMD
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti	IK07
Connessione	USB-C

**Contenuto della confezione**  
Cavo USB-C

**Accessori**  
Caricabatterie con connettore USB-C 5V1A 701.798.002  
Cavo USB-C 1 m 701.798.003

170 x 21 x 26 mm, Δ 57 g



Disponibile anche in un display (12 pezzi): Art. 703.000.001-D12